

۱ توضیحات

- CPE 135A، اصلاح کننده‌ی ضربه
- متشکل از HDPE و کلرین، با ساختار مولکولی خطی
- پلی اتیلن کلرینه با بالاترین وزن مولکولی
- نوعی ترموپلاستیک
- سازنده: DONGLIN , چین

۲ خصوصیات ویژه

- پودر جامد، سفید رنگ
- اصلی ترین عملکرد : ایجاد مقاومت جوی و مقاومت ضربه در محصول PVC نهایی
- سازگار با رزین های PVC
- دارای چقرمگی و کرنش تا پارگی عالی
- ایجاد براقیت
- مقاومت در برابر آب و هوا، حرارت، شعله، اوزون
- پذیرش بالای فیلرها
- مقرون به صرفه



۳ معیارهای کمی

خواص	مقدار	واحد	روش سنجش
وزن مخصوص	1.1-1.2	-	ASTM
درصد کلر	35±2	%	ASTM
گرمای ذوب	2	J/g	ASTM
فراریت	0.4	%	ASTM
دانسیته‌ی توده	0.4-0.6	g/cm ³	ASTM
ذرات رنگی	8 ≥	piece/100g	ASTM
سختی	65	Shore A	ASTM
مقاومت کششی	6	MPa	ASTM
میزان کشش تا پارگی	700 ≤	%	ASTM
درصد کلسیم	5	%	ASTM

۴ بسته‌بندی و نگهداری

- با بسته بندی ۲۵ کیلو گرمی عرضه می‌گردد.
- در محیط خشک و خنک نگهداری گردد، به مدت دو سال قابل نگهداری است، در صورت رعایت شرایط نگهداری به مدت بیشتری نیز قابل نگهداری ست.



۵ کاربردها

این گرید بیشتر به عنوان اصلاح کننده‌ی ضربه پلاستیک‌ها

➤ پروفیل PVC در و پنجره

➤ توری پنجره

➤ لوله و اتصالات

➤ داکت‌های برق

